

Testo 174T - rejestrator temperatury

nr kat.0572 1560; cena netto: 204,00 zł



1-kanalowy rejestrator temperatury z wewnętrznym czujnikiem (NTC):

- niezawodny pomiar temperatury do monitorowania łańcucha chłodniczego i produktów wrażliwych
- łatwy odczyt i transfer danych do komputera przez interfejs USB
- darmowe oprogramowanie testo ComSoft Basic
- stopień ochrony IP65
- idealny do kontroli bezpieczeństwa żywności: zgodny z HACCP, spełniający normę EN 12830

Zakres dostawy: rejestrator temperatury testo 174T, uchwyty ścienny, baterie i fabryczny protokół kalibracyjny.

Opis produktu

Rejestrator temperatury testo 174T to idealne narzędzie w trakcie transportu. Wystarczy umieścić w pobliżu towarów, np. w kontenerach czy chłodniach, a rejestrator danych w sposób ciągły, bezpieczny i nie rzucający się w oczy monitoruje temperaturę. Darmowe oprogramowanie testo ComSoft Basic 5 pozwala na szybkie programowanie rejestratora i łatwe analizy.

Dane techniczne:

- typ czujnika: NTC
- zakres pomiarowy: -30... +70 °C
- dokładność: ± 0.5 °C (-30... +70 °C)
- rozdzielczość: 0.1 °C
- temperatura pracy: -30... +70 °C
- temperatura składowania: -40... +70 °C
- typ baterii: 2x CR2032 litowa, wymienna
- żywotność baterii: 500 dni (przy kroku pomiarowym 15 min, +25°C)
- klasa zabezpieczenia: IP65
- krok pomiarowy: 1 min – 24 godz. (dowolnie ustawiany)
- pamięć: 16000 odczytów

Testo 174T zestaw - rejestrator temperatury (zestaw z interfejsem)

nr kat.0572 0561; cena netto: 460,00 zł



1-kanałowy rejestrator temperatury z wewnętrznym czujnikiem (NTC):

- niezawodny pomiar temperatury do monitorowania łańcucha chłodniczego i produktów wrażliwych
- łatwy odczyt i transfer danych do komputera przez interfejs USB
- darmowe oprogramowanie testo ComSoft Basic
- stopień ochrony IP65
- idealny do kontroli bezpieczeństwa żywności: zgodny z HACCP, spełniający normę EN 12830

Zakres dostawy: rejestrator temperatury testo 174T, 1-kanal wewn., interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora, uchwyt ścienny, bateria litowa (2 x CR 2032), protokół kalibracyjny.

Opis produktu

Rejestrator temperatury testo 174T to idealne narzędzie w trakcie transportu. Wystarczy umieścić w pobliżu towarów, np. w kontenerach czy chłodniach, a rejestrator danych w sposób ciągły, bezpieczny i nie rzucający się w oczy monitoruje temperaturę. Darmowe oprogramowanie testo ComSoft Basic 5 pozwala na szybkie programowanie rejestratora i łatwe analizy.

Dane techniczne:

- typ czujnika: NTC
- zakres pomiarowy: -30... +70 °C
- dokładność: $\pm 0,5$ °C (-30... +70 °C)
- rozdzielczość: 0,1 °C
- temperatura pracy: -30... +70 °C
- temperatura składowania: -40... +70 °C
- typ baterii: 2x CR2032 litowa, wymienna
- żywotność baterii: 500 dni (przy kroku pomiarowym 15 min, +25°C)
- klasa zabezpieczenia: IP65
- krok pomiarowy: 1 min – 24 godz. (dowolnie ustawiany)
- pamięć: 16000 odczytów