

Testo 175-T3 - 2-kanalowy rejestrator temperatury

nr kat.0572 1753; cena netto: 734,00 zł



- równoległe monitorowanie i zapisywanie danych z dwóch miejsc pomiarowych
- standardowe baterie (AAA) wymienne przez użytkownika
- duży, czytelny wyświetlacz

Zakres dostawy: rejestrator temperatury i wilgotności testo 175-T3 z gniazdami zewnętrznych termopar (typ T lub K), uchwytem ściennym, bateriami i fabrycznym protokołem kalibracyjnym.

Opis produktu

Temperatura często musi być monitorowana i zapisywana dla dwóch miejsc jednocześnie. Rejestrator testo 175-T3 z dwoma zewnętrznymi kanałami na termopary typu K lub T jest odpowiedni np. do monitorowania 2-komorowych urządzeń laboratoryjnych.

Odczyt danych pomiarowych na PC może następować zarówno poprzez kabel USB jak i przez (opcjonalnie dostępną) kartę SD.

Dane techniczne:

- kanały: 2x zewnętrzny
- typ czujnika: termopary typ K lub T
- zakres pomiarowy – kanały zewnętrzne:
 - 50...+400°C (typ T)
 - 50...+1000°C (typ K)
- dokładność:
 - ±0,5°C (-50...+70°C)
 - ±0,7% mierz.wart. (70,1...+1000 °C)
- rozdzielczość: 0,1 °C
- wymiary: 89 x 53 x 27 mm
- temperatura pracy: -20...+55 °C
- temperatura składowania: -20...+55 °C
- klasa zabezpieczenia: IP65
- gwarancja: 2 lata
- krok pomiarowy: 10 sek. - 24 godz. (dowolnie ustawiany)
- typ baterii: 3 x AIMn typ AAA lub Energizer
- żywotność baterii: 3 lata (przy kroku pomiarowym 15 min, +25°C)
- pamięć: 1 000 000 odczytów

Przykładowe sondy temperatury (testo 175-T3):

1. termopara typ T – sonda do lodówek/zamrażarek, kabel 2m, zakres: -40..+250°C
nr kat.0603 9999-T, cena netto: 144,00 zł