

testo Saveris 2-T2 - bezprzewodowy rejestrator danych z wyświetlaczem i dwoma gniazdami dla zewnętrznych sond temperatury NTC lub czujników otwartych/zamkniętych drzwi

nr kat.0572 2002; cena netto: 652,00 zł



Bezprzewodowy rejestrator danych WiFi testo Saveris 2-T2 pozwala na monitorowanie temperatury oraz stanu otwarcia/zamknięcia drzwi w lodówkach, chłodniach, halach produkcyjnych i magazynach. Wartości temperatury mierzone za pomocą przyłączanych czujników lub stanu otwarcia/zamknięcia drzwi są niezawodnie zapisywane, również długookresowo, w rejestratorze i przekazywane przez sieć WiFi użytkownika bezpośrednio do chmury Testo. Można uzyskać dostęp do tych wartości pomiarowych w dowolnym miejscu i czasie przez smartfon, tablet lub PC.

- automatyczne monitorowanie temperatury lub otwarcia/zamknięcia drzwi rejestratorem z przyłączanymi (opcjonalnymi) czujnikami
- system rejestratorów danych z WiF, łatwy w montażu i eksploatacji
- dostępność do danych w dowolnym miejscu i czasie poprzez smartfon, tablet lub komputer
- alarmy naruszenia wartości granicznych przez SMS (opcjonalnie) lub e-mail

Zakres dostawy: rejestrator danych WiFi testo Saveris 2-T2, (bezprzewodowa sieć LAN) z wyświetlaczem, dwoma gniazdami do zewnętrznych sond temperatury NTC lub czujników otwartych drzwi, włącznie z przewodem USB, uchwytem ściennym, bateriami i protokołem kalibracji.

Dane techniczne:

- kanały: 2x zewnętrzny
- typ czujnika: NTC
- zakres pomiarowy: -50... +150 °C
- dokładność: $\pm 0,5$ °C
- rozdzielczość: 0,1 °C
- wymiary: 95 x 75 x 30,5 mm
- czas pracy: -30...+50 °C
- klasa zabezpieczenia: IP65
- cykl pomiarowy BASIC: 15 min (na stałe)/ Advanced: 1 min...24h (nastawialny)
- cykl komunikacyjny BASIC: 15 min (na stałe)/ Advanced: 1 min...24h (nastawialny)
- standard: EN 12830
- gwarancja: 2 lata
- podłączenie czujników: zewnętrzne sondy temperatury
- pamięć: 10 000 wartości pomiarowe / kanał
- zasilanie:
 - 4 x AA baterie AIMn; w opcji zasilacz sieciowy;
 - dla temperatur poniżej -10 °C prosimy używać baterii Energizer 0515 0572
- żywotność baterii:
 - 24 miesiące
 - przy +25 °C oraz 15 min cyklem pomiarowym i komunikacyjnym
 - przy -30 °C oraz 15 min cyklem pomiarowym i komunikacyjnym z bateriami z Energizer 0515 0572
- temperatura składowania: -40...+70 °C
- waga: 240 g

Przykładowe sondy temperatury (testo Saveris 2-T2):

1. sonda NTC – sonda z osłoną aluminiową (IP65), kabel 2,4m, zakres: -30...+90°C
nr kat.0628 7503, cena netto: 159,00 zł
2. sonda NTC – sonda penetracyjna, z kablem wstęgowym 2m, zakres: -40...+125°C
nr kat.0572 1001, cena netto: 367,00 zł

Zestawy: testo Saveris 2 - zestaw do lodówek
nr kat. 0572 2103; cena netto: 1.300,00 zł



Zakres dostawy: testo Saveris 2-T2 (nr kat.0572 2002), 2 szt. czujnik temperatury NTC (nr kat.0572 1001), 2 szt. zbiorniczek na glikol