

Testo 720 - cyfrowy miernik temperatury

nr kat.0560 7207, 588,00 zł netto



testo 720, 1 kanałowy przyrząd do pomiaru temperatury Pt100/NTC z baterią i protokołem kalibracyjnym. Przyrząd do poprawnego działania wymaga podłączonej sondy.

- 1 kanał pomiarowy dla sond precyzyjnych Pt100 lub NTC
- wyświetlanie wartości maks./min.
- przycisk HOLD (zamrożenie odczytu)
- alarm dźwiękowy (ustawialne granice alarmowe)
- podświetlany wyświetlacz
- wydruk danych pomiarowych w miejscu pomiaru, za pośrednictwem drukarki bezprzewodowej Testo (opcja)
- odporny na substancje żrące w futerale TopSafe (opcja)

Zakres dostawy: miernik temperatury testo 720, certyfikat kalibracji fabrycznej, baterie.

Dane techniczne:

Pomiar temperatury Pt100

- zakres pomiarowy: -100...+800 °C
- dokładność:
 - ±0,2 % mierz.wart. (+200...+800 °C)
 - ±0,2 °C (pozostały zakres)
- rozdzielczość: 0,1 °C

Pomiar temperatury - NTC

- zakres pomiarowy: -50...+150 °C
- dokładność:
 - ±0,2 °C (-25...+40 °C)
 - ±0,3 °C (+40,1...+80 °C)
 - ±0,4 °C (+80,1...+125 °C)
 - ±0,5 °C (pozostały zakres)
- rozdzielczość 0,1 °C

Dane ogólne

- temp. pracy: -20...+50 °C
- temp. przechowywania: -30...+70 °C
- typ baterii: 9V, 6F22
- żywotność baterii: 100 godz.
- wymiary: 182x64x40 mm
- waga: 171 g
- materiał obudowy: ABS
- gwarancja: 2 lata

Przykładowe sondy temperatury (testo 720):

1. sonda temperatury Pt100 – zanurzeniowo/penetracyjna z rękojeścią, zakres: -50...+400°C
nr kat.0609 1273, cena netto: 306,00 zł
2. wytrzymała sonda temperatury Pt100 - sonda temperatury powietrza z rękojeścią, zakres: -50...+400°C
nr kat.0609 1773, cena netto: 341,00 zł
3. sonda temperatury Pt100 - sonda temperatury powierzchni z rękojeścią, zakres: -50...+400°C
nr kat.0609 1973, cena netto: 438,00 zł
4. sonda NTC - sonda zanurzeniowo/penetracyjna z rękojeścią, zakres: -50...+150°C
nr kat.0613 1212, cena netto: 276,00 zł
5. sonda NTC - sonda temperatury powietrza z rękojeścią, zakres: -50...+125°C