

Testo 926 - miernik temperatury

nr kat.0560 9262; cena netto: 374,00 zł



testo 926, 1 kanałowy przyrząd do pomiaru temperatury żywności T/C typ T, alarm dźwiękowy, podłączenie do opcjonalnej sondy radiowej, z baterią i certyfikatem kalibracyjnym
Przyrząd do poprawnego działania wymaga podłączonej sondy.

- możliwy pomiar bezprzewodowy za pomocą sond radiowych (opcjonalnie)
- TopSafe, wytrzymały futerał ochronny (opcjonalnie)
- funkcja Auto-Hold automatycznie rozpoznaje wartość końcową
- alarm dźwiękowy (ustawialne granice alarmowe)

Zakres dostawy: miernik temperatury testo 926, certyfikat kalibracji fabrycznej, baterie.

Dane techniczne:

- zakres pomiarowy: -50...+400 °C
- dokładność:
 - ±0,3 °C (-20 do +70 °C)
 - ±(0,7 °C + 0,5 % mierz.wart.) (pozostały zakres)
- rozdzielczość:
 - 0,1°C (-50...+199,9 °C)
 - 1°C (pozostały zakres)
- temp. pracy: -20...+50 °C
- temp. przechowywania: -40...+70 °C
- typ baterii: 9V, 6F22
- żywotność baterii: 200h (podłączona sonda, podświetlenie wyłączone), 45 h (tryb radio, podświetlenie wyłączone), 68 h (podłączona sonda, podświetlenie zawsze włączone), 33 h (tryb radio, podświetlenie zawsze włączone)
- wymiary: 182x64x40 mm
- waga: 171 g
- materiał obudowy: ABS
- gwarancja: 2 lata

Przykładowe sondy temperatury (testo 926):

1. termopara typ T - sonda zanurzeniowo/penetracyjna z rękojeścią, zakres: -50...+350°C
nr kat.0603 1293, cena netto: 171,00 zł
2. termopara typ T - sonda temperatury powietrza z rękojeścią, zakres: -50...+350°C
nr kat.0603 1793, cena netto: 250,00 zł
3. termopara typ T – sonda do lodówek/zamrażarek, kabel 2m, zakres: -40...+250°C
nr kat.0603 9999-T, cena netto: 144,00 zł