

Optipette

Pipety jedno- i wielokanałowe

Pipety jednokanałowe i wielokanałowe Optipette łączą sprawdzoną konstrukcję rękojści, która gwarantuje najwyższą powtarzalność i wysoką wytrzymałość z rozwiązaniami, zapewniającymi doskonałą ergonomię i bezpieczeństwo.



- ▶ Ergonomiczny kształt rękojści
- ▶ Doskonałe parametry dokładności i powtarzalności
- ▶ System miękkich sprężyn redukujący siły pipetowania
- ▶ Kolorowe pierścienie ułatwiające identyfikację pojemności
- ▶ Dostępne w wersji 8- i 12-kanałowej



Dodatkowe nasadki umożliwiają regulację długości wyrzutnika



Obrotowy przycisk pipetowania zapobiega przypadkowej zmianie objętości podczas pracy



Klucz kalibracyjny dołączony do pipety umożliwia samodzielną rekalkulację pipety



Statyw
4-stanowiskowy plexi
(Nr kat. 5480)



121°C W pełni autoklawowalna

UV Odporna na promieniowanie

3 Trzy lata gwarancji



Statyw
1-stanowiskowy plexi
(Nr kat. 5479)



Statyw
karuzelowy
(Nr kat. 5484)



Statyw
wielostanowiskowy
(Nr kat. 5449)

Optipette – pipety jednokanałowe

Model	Nr kat.	Kolor	Pojemność (μL)	A (%)	P (%)	Końcówka bez filtra		
OP2	5601	●	0,1	±40,0	≤ 12,0	10 μL		
			1,0	± 2,7	≤ 1,3			
			Maks. 2,0	± 1,5	≤ 0,7			
OP10	5602	●	Min. 0,5	± 4,0	≤ 2,8			
			5,0	± 1,0	≤ 0,6			
			Maks. 10,0	± 0,5	≤ 0,4			
OP20	5603	●	Min. 2	± 3,0	≤ 1,5			
			10	± 1,0	≤ 0,5			
			Maks. 20	± 0,8	≤ 0,3			
OP50	5607	●	Min. 2	± 2,5	≤ 2,0		200 μL	
			10	± 1,0	≤ 0,6			
			Maks. 20	± 0,8	≤ 0,4			
OP100	5604	●	Min. 10	± 1,6	≤ 0,80			
			50	± 0,8	≤ 0,24			
			Maks. 100	± 0,8	≤ 0,20			
OP200	5605	●	Min. 20	± 1,2	≤ 0,60			
			100	± 0,8	≤ 0,25			
			Maks. 200	± 0,6	≤ 0,20			
OP250	5600	●	Min. 50	± 1,0	≤ 0,4	300 μL		
			125	± 0,8	≤ 0,3			
			Maks. 250	± 0,6	≤ 0,3			
OP1000	5606	●	Min. 50	± 1,6	≤ 0,40		1000 μL	
			125	± 0,7	≤ 0,20			
			Maks. 250	± 0,6	≤ 0,15			
OP5000	5608	○	Min. 500	± 1,2	≤ 0,50			5000 μL
			2,500	± 0,6	≤ 0,20			
			Maks. 5000	± 0,5	≤ 0,15			
OP10000	5609	○	Min. 1000	± 2,5	≤ 0,6			
			5000	± 0,8	≤ 0,3			
			Maks. 10000	± 0,5	≤ 0,2			





Optipette – pipety wielokanałowe

Model	Nr kat.	Kolor	Pojemność (μL)	A (%)	P (%)	Końcówka bez filtra
OP8-10	5141	●	Min. 0,5	±10,0	≤ 8,0	10 μL
OP12-10	5145		5	± 4,0	≤ 2,0	
			Maks. 10	± 2,0	≤ 1,2	
OP8-50	5141	●	Min. 5	± 4,0	≤ 2,5	200 μL
OP12-50	5145		25	± 3,0	≤ 1,2	
			Maks. 50	± 1,6	≤ 0,6	
OP8-200	5143	●	Min. 20	± 3,0	≤ 1,5	
OP12-200	5147		100	± 1,5	≤ 0,8	
			Maks. 200	± 1,0	≤ 0,6	
OP8-300	5144	●	Min. 20	± 1,6	≤ 1,5	300 μL
OP12-300	5148		100	± 1,2	≤ 1,0	
			Maks. 200	± 1,0	≤ 0,6	



Optipette – zestawy startowe

Produkt	Pipety	Akcesoria
 <p>Optipette Starter 4-pack Nr kat. 7902</p>	OP10 OP20 OP200 OP1000	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Statyw 4-stanowiskowy plexi ▶ Końcówki (10 μL/96 szt., 200 μL/96 szt., 1000 μL/100 szt.) ▶ Klucz kalibracyjny x 4 ▶ Instrukcja użytkownika
 <p>Optipette Color Starter 4-pack Nr kat. 7912</p>		